



**G-SNACK STANDARD
TEN (X) OUTDOOR
SMX OD**

**G-SNACK STANDARD
EIGHT (VIII) OUTDOOR
SM8 OD**

**G-SNACK STANDARD
SIX (VI) OUTDOOR
SM6 OD**

ABMESSUNGEN H x B x T	1875 x 1200 x 1010 mm	1875 x 1030 x 1010 mm	1875 x 890 x 1010 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg	350 kg	325 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR			-
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W	600 W	600 W

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- ZUSÄTZLICHES DACH
- THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
- GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS
- SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG



OPTIONEN

- PRODUKTLIFT
- HC (R290) KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- CO₂-KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG
- AUSGABEKLAPPE
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- FRONTGLAS ANTI-VANDALISMUS-SCHUTZ
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL
- ANSCHLUSS MÜNZPRÜFER
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

SCHWARZ



SCHNELLER PRODUKTLIFT
Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden